



PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÄGAR •  
INFRASTRUKTUR •  
PARKERINGSPLATSER •  
OFFENTLIGA PLATSER

## TRAFIKBOMMAR

### MANUELLA TRAFIKBOMMAR



Varmgalvaniserad

**Halsang manuella vägbommar erbjuder en enkel och kostnadseffektiv vägstängningslösning för fordon. Bommarna finns som antingen lyft- eller svängbommar.**

#### FÖRDELAR

---

##### ROBUST UTFÖRANDE

Bommarna tillverkas i varmförzinkat stål (i enlighet med EN ISO 1461). Konstruktionen är kraftig och bommarna har utvecklats för nordiskt klimat.

##### ENKEL OCH SNABB INSTALLATION

Helt förmonterad när den levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats.

##### HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.



**LYFTBOM**



**SVÄNGBOM**

## TEKNISK BESKRIVNING

### LYFTBOM

Tillverkad i VFZ-stål. Bommen och stolparna är utrustade med reflex (röd / gul). Motvikt anpassad för öppningsbredd 3-5m. Bomarmen är justerbar och kan låsas både i öppet och stängt läge. Stolparna är svetsade på en fotplatta för direkt montering på betongfundament.

Styrstolpe	2x100x50 mm
Ändstolpe	60x60 mm
Höjd	1 000 mm
Bomarm	Ø 62 mm
Vikt	95 kg



Motvikt.

### SVÄNGBOM

Tillverkad i VFZ-stål. Bomarmen och stolparna är utrustade med reflex (röd/gul). Bomarmen är justerbar för öppningsbredder 3-6 m. För större öppningsbredder – dubbel bominstallation är möjlig.

Bomarmen kan låsas i stängt läge. Om bomarmen skall kunna låsas i öppet läge erfordras en extra ändstolpe som beställs separat.

Stolparna är svetsade på en fotplatta för direkt montering på betongfundament.

Styrstolpe	100x100mm
Ändstolpe	80x80mm
Höjd	1 000mm
Bomarm	Ø 72 mm, justerbar arm Ø 52 mm
Vikt	65 Kg



Justerbar bomarmslängd.

## TILLVAL

- RAL-färger på begäran.