



FÖRSKOLOR
 PRIVATA FASTIGHETER
 OFFENTLIGA BYGGNADER

SLAGGRINDAR

SLAGGRINDAR VILLA

Slaggrindar för villor, förskolor, offentliga byggnader



FÖRDELAR

KONSTRUKTION

GRINDBLAD

VILLA-slaggrindar har utvecklats för det nordiska klimatet och den Nordiska marknaden. De är tillverkade i en helsvetsad stålkonstruktion, varmförzinkat utförande eller lackerad i RAL-kulör. Grindbladsfyllnaden består av svetsat nät - 40x40x4 mm. Grindbladen kan levereras med olika låssystem, se låssystem nedan.

GRINDSTOLPAR

Grindstolparna levereras för ingjutning i betong, grindstolpar med fotplatta som tillval. Stolpprofil i 60x60x2 mm och 70x70x2 mm.

YTBEHANDLING

Stolpar och grindblad är varmförzinkade eller dessutom pulverlackerade. Standardfärgerna är RAL 6005, RAL 6013 och RAL 9005. Andra färger på begäran.

- Varmgalvaniserad
- Pulverbeläggning

Varmförzinkad enligt EN-ISO 1461.

Stolpar och grindblad finns även i lackerat utförande.

Beläggnings tjocklek: mellan 60 µm och 80 µm.

SLAGGRINDAR VILLA

LÅSSYSTEM

Beställs separat.



Nr 4



Barnstugelås för dubbla slaggrindar



Barnstugelås - vertikal montering



Barnstugelås för enkla slaggrindar

FUNKTIONER

- Helt svetsad stålkonstruktion i varmförzinkat utförande
- Svetsad nätfyllning som standard 40x40x4 mm
- Grindbladsprofil 40x40x2 mm
- Tillgängliga standardhöjder: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm
- Grindblad och grindstolpar kan beställas separat.

TILLVAL

- Lackerat utförande i annan RAL kulör
- Annan grindbladsfyllning på begäran
- Andra dimensioner på begäran
- Grindstolpar med fotplattor

DUBBLA SLAGGRINDAR - VILLA

TYP	Bredd, mm	Höjd, mm	Stolpe, mm	Grindram, mm	Fyllning, mm
Villa	2000	800	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	2000	1000	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	2000	1200	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	2000	1500	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	3000	800	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	3000	1000	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	3000	1200	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	3000	1500	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	4000	800	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	4000	1000	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	4000	1200	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	4000	1500	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4

ENKLA SLAGGRINDAR VILLA

TYP	Bredd, mm	Höjd, mm	Stolpe, mm	Grindram, mm	Fyllning, mm
Villa	1000	800	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	1000	1000	60x60x2,0	40x40x2,0	40x40x4
Villa	1000	1200	70x70x2,0	40x40x2,0	40x40x4

STOLPAR

TYP	Grindhöjd, mm	Dimension, mm	Total längd, mm
Stolpe Villa 800	800	60x60x2,0	1200
Stolpe Villa 1000	1000	60x60x2,0	1500
Stolpe Villa 1200	1200	70x70x2,0	1700
Stolpe Villa 1500	1500	70x70x2,0	2000

GRINDBLAD

TYP	Höjd, mm	Bredd, mm	Grindram, mm	Fyllning, mm
Grindblad - Villa 800	800	1000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 800	800	2000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1000	1000	1000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1000	1000	1200	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1000	1000	1500	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1000	1000	2000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1200	1200	1000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1200	1200	1200	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1200	1200	1500	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1200	1200	2000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1500	1500	1000	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1500	1500	1200	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1500	1500	1500	40x40x2,0	40x40x4
Grindblad - Villa 1500	1500	2000	40x40x2,0	40x40x4

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av tekniska specifikationer på grund av produktutveckling och / eller för att uppfylla statliga krav. © Halsängs Stängsel AB • Sverige • 2019